



Soluciones
PARA EL CUIDADO
DE DESAGÜES

STATE Grease- B-Gone®



- Elimina la grasa y los olores
- Mantiene las tuberías de desagüe libres
- Para uso en desagües de fregaderos y suelos

State[®]
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments[®]



STATE Grease- B-Gone®

RESUMEN DEL PRODUCTO:

DISUELVE LA GRASA

La fórmula cítrica de GREASE-B-GONE disuelve rápidamente la grasa. Mantiene las líneas fluidas y con un olor fresco.

CONTROLA LOS OLORES

Elimina los desagradables depósitos de espuma de jabón que se encuentran en el interior de desagües, trampas de grasa y trituradores de basura. Supera los olores repulsivos y produce un fresco aroma cítrico.

NO ÁCIDO / NO CÁUSTICO / NO CORROSIVO

Seguro en tuberías metálicas. GREASE-B-GONE elimina el deterioro causado por el exceso de calor o la corrosión generada por los desatascadores y mantenedores de desagües ácidos o alcalinos.

APLICACIONES

Mantenimiento preventivo de desagües: Desagües de cocina, desagües de baño, desagües de ducha y desagües de bar.

Control de aguas residuales industriales: Depuradoras municipales, estaciones de bombeo y plantas industriales.

INSTRUCCIONES DE USO:

PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES: Controla eficazmente los olores en diluciones tan bajas como 0,5 PPM o ½ onza por cada 8.000 galones de agua residual. Automatice con nuestro sistema 24/7™ Drain Care System para obtener mejores resultados.

MANTENEDOR DE DESAGÜES: Para abrir desagües atascados por acumulación de grasa, vierta 8 onzas (½ pinta) de GREASE-B-GONE. Deje reposar durante 1 hora. Enjuague con agua caliente del grifo. En los trituradores de basura, deje reposar de 5 a 10 minutos. Enjuague con agua caliente del grifo. No deje reposar en tuberías de plástico.

NOTA: Tenga cuidado con las tuberías de plástico o PVC. No utilizar en superficies en contacto con alimentos. La permanencia del producto en las zonas de unión puede provocar fugas en las juntas de las tuberías de plástico.

MANTENIMIENTO DE DESAGÜES Y TRAMPAS DE GRASA: ¡Prevenga la acumulación de grasa en las trampas de grasa y desagües! Vierta una solución de 8 onzas (½ pinta) de GREASE-B-GONE por galón de agua. Deje reposar durante 1 hora. Enjuague con agua caliente del grifo. O bien, automatice con nuestro sistema 24/7™ Drain Care System. Para el control de olores, diluya 4 onzas por galón de agua fría, aplique y deje reposar durante 5 minutos, enjuague con agua limpia.

DATOS TÉCNICOS:

ASPECTO: líquido de incoloro a pajizo pálido

OLOR: agradable olor a cítricos

PESO POR GALÓN: aproximadamente 6,8 libras

EMULSORES: presentes

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Taza cerrada con etiqueta - 140°F

EFFECTO SOBRE LAS BACTERIAS DIGESTIVAS BENEFICIOSAS EN

LOS SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES: ninguno

SOLVENTE BIODEGRADABLE: sí



EMBALAJE

121289	Bidón 55 GL
121288	Bidón 20 GL
103666	Cubo de 5 GL
121286	1 Recipiente GL/CS4
121287	1 PT Botella/CS24
121284	1 PT Botella/CS12

CONTACTO

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

